

# CombiLine

## Specifikationer

### CombiLine

Direktlaminerade och lackade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trä som övriga delar om inget annat anges.

### Stomme

Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

### Rygg

Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

### Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 stycken justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;

- Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
- Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

### Dörrar

Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.

- Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180° öppning).
- Enkeldörrar är högerhängda som standard.

### Lådfronter

Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.

Lådfront, låg: 173 mm

Lådfront, hög: 349 mm

- Vitlackad UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

### Lådor

Lådor med djup 570 mm har låddämpning.

- Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 65 kg.

### Hyllplan

Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.

- 310 – 605 mm har spånkärna.
- 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

### Miljödisk

#### MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70

Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.

- Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utköring av returkärn.

### Posthyllor

Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.

- Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
- Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

### Plåtluckor postsortering

Vit pulverlackad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.

- Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnummer.
- Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

### Väggmoduler

Vitlackad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

### Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open.

För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

### Passbitar/Täcksidor

Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

### Handtag

Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.

- Bygelhandtag c/c 128 mm.
- Grepphandtag 40 mm.

### Bänkskivor

**Högtryckslaminat:** 23 mm standardskivor belagda med högtryckslaminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist.

- Formica Collection Colors
- Formica Collection Woods

**Direktlaminat:** 22 mm standardskivor har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

**Fanér:** Alternativt 22 mm klarlackad bok, björk- samt ekfanérad spånskiva med 2 mm massiv kantlist.

**Airtech-kantlist:** Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

**Håltagningar:** Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.

- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

**Lock till håltagning:** Pulverlackad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

**Håltagningar:** Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva

- Rund 250 mm i diameter.

**Lock till håltagning:** Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm

- Runt 250 mm i diameter med knapp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F1040 (vit).

## Allmänna skötselråd

### Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mild rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.

### Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta färg- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

**OBS!** Använd minimalt med vatten.

## Generell info

### Montering

Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/ Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

### Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på Space. Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

# CombiLine

## Specifications

### CombiLine

MFC laminated and lacquered surfaces within CombiLine have a chip core, with the exception of some shelves. Back, frame, doors and edge strips have the same colour/wood as other parts as standard, unless otherwise stated.

### Frame

Thickness 19 mm, 0.8 mm straight ABS-lipping.

- MFC laminate white, beech, birch and oak.
- Lacquered available in any NCS-colour.

### Back

Thickness 12 mm, laminate inside and outside.

### Plinth

Every module has its own front and back plinth with 4 adjustable feet (does not apply to recycling units with loading ramps). Plinth 157 mm.

Can be replaced with;

- Bottom plate with adjustable stainless steel legs, height 157 mm.
- Bottom plate with lockable wheels, height 104 mm.

### Doors

Thickness 16 mm, 2 mm straight ABS-lipping.

- White lacquered UV-treated MFC laminate (NCS S 0500-N), or MFC laminate in beech/birch/oak.
- Lacquered in any NCS colour.
- Self closing concealed hinges with integrated soft closing (does not apply to products with aximat hinges with 180° opening).
- Single doors are right-hung as standard.

### Drawer fronts

Drawer front, low: 173 mm

Drawer front, high: 349 mm

Thickness 16 mm, 2 mm straight ABS-lipping.

- White lacquered UV treated MFC laminate (NCS 0500-N) and MFC laminate in beech/birch/ oak.
- Lacquered available in any NCS-colour.

### Drawers

Drawers with depth 570 mm have soft closing.

- Extension 70%, max 30 kg.
- Extension 100%, max 35 kg (excl. recycling units).
- Extension 100%, max 65 kg.

### Shelves

All shelves are adjustable and mounted with milled-in shelf support. Drill division c/c 32 mm.

- 310 – 605 mm have a chip core.
- 800 – 900 mm have a pine lamellar core.

### Recycling unit

#### MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70

The bottom plate is equipped with an access ramp in stainless steel.

- Doors with aximat hinges for 180 degree opening for easy access to recycling containers.

### Mail shelves

Adjustable with pull-out function and mounting strip, subdivision c/c 96 mm.

- Mail shelves in acrylic have integrated name slots.
- Mail shelves in powder coated steel white or black are available as an addition.

### Steel doors mail sorting

White powder coated steel. Shelves inside in the same material as frame, 19 mm.

- Including lock and 2 keys with individual lock number.
- Inlet 22 mm. Open door gives a free space of 90 mm.

### Wall modules

White lacquered mounting strip in steel is included for all wall modules.

### Lock types

Cabinets locks, padlock fittings, code locks and RFID-locks (EM & Mifare). For network-based locks contact TreCe for individual advice.

### Fitting pieces/Cover panels

Available as accessories in the same colour/ material as frame. Width, height and depth adapted to your requirements.

### Handles

Stainless steel bow handles as standard, if you would like black or white handles, please not on order.

- Standard handles c/c 128 mm.
- Grip handles 40 mm.

### Work tops

**High pressure laminate:** 23 mm standard work-tops with high pressure laminate and 2 mm matching airtec-lipping.

- Formica Collection Colours
- Formica Collection Woods

**MFC laminate:** 22 mm standard worktops have an outer paper layer coated with an impregnated paper and a finish of Aluminium particles for extra protection against wear. 2 mm matching airtec-lipping.

**Veneer:** 22 mm clear lacquered beech, birch or oak veneered chipboard with 2 mm solid lipping.

**Airtec-lipping:** Airtec-lipping, also known as laser edging, provides an almost invisible joint between the worktop and edging strip. Thus provides a higher protection against water and heat. This new technology is glue-free, which results in a lower environmental impact.

**Inserts:** Powder-coated steel insert, available in white or black.

- Round with diameter 110, 250 or 400 mm.
- Square 250x250 mm or 350x350 mm.
- Slim 340x40 mm.

**Lid for insert:** Powder-coated steel. Available for round inserts with diameters 250 and 400 mm.

**Inserts:** Stainless steel, integrated ring in worktop

- Round 250 mm in diameter.

**Lid for insert:** Compact laminate, folded in / integrated into ring, thickness 6 mm

- Round 250 mm in diameter with knob.
- Compact laminate, Formica F2297 (anthracite) alt. F1040 (white).

## General care instructions

### Metal

Wipe with a slightly damp, soft lint-free cloth and mild detergent. Always wipe dry with a dry cloth. Never use solvents on painted metal nor any abrasive cleaners/ materials.

### Wood

Wood is a living material and is affected for example by seasons, heat and humidity. Direct sunlight will give surfaces permanent colour and light differences. To avoid colour shifts, all surfaces should be exposed to equal amounts of light.

### Normal/daily cleaning:

Dust dry and clean with mild soap solution or mild hand washing-up liquid. Wipe dry with a dry cloth. Never use strong detergents, solvents or products containing abrasives. Remove all stains as soon as possible and wipe the surface dry after cleaning.

**Note!** Use a minimum amount of water.

## General info

### Mounting

All modules are factory mounted. Worktops/ Cover panels/Top covers are mounted on site.

### Warranty

We provide a 5 year factory warranty on CombiLine. Other products, contact TreCe.

### Cabinet locks

Robust cabinet locks with master key system, individual numbers with 2 keys as standard. Identical locks available to addition.

Contact TreCe for customisation of selected product.